

COFFI

COFFRET DE CONTROLE POUR CHAUDIERE FIOUL



Ce coffret de contrôle pour chaudières fioul est conçu pour vérifier facilement la pression et la dépression de la pompe d'un brûleur. Équipé de deux manomètres remplis de glycérine, il assure une lecture stable et fiable même en présence de vibrations.

Livré complet dans une mallette de transport, il comprend tous les accessoires nécessaires : manomètre, vacuomètre, tuyaux de raccordement, réducteur en laiton et robinet, pour une utilisation immédiate sur site.



| APPLICATION

- Chauffage et installations thermiques
- Maintenance et services techniques
- Installateurs / SAV

EN
837-1

| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Manomètre

Modèle	216 Ø63
Plage	0 à 40 bar
Boîtier	Inox
Classe	1.6
Remplissage	Glycérine
Raccord	Vertical 1/4" en laiton
Référence	2163RV17D


Vacuomètre

Modèle	216 Ø63
Plage	-1 à 0 bar
Boîtier	Inox
Classe	1.6
Remplissage	Glycérine
Raccord	Vertical 1/4" en laiton
Référence	2163RV01D

Caractéristiques physiques

Contenu du coffret	<ul style="list-style-type: none"> - 1 manomètre rempli de glycérine - 1 vacuomètre rempli de glycérine - 2 tuyaux de raccordement (flexibles L = 40 cm) - 1 réducteur sifflet laiton 1/4"-1/8" - 1 robinet M1/8"-F1/4" - 2 joints - Mallette de transport
Dimensions coffret	320 x 250 x 55 mm
Poids total	1,120 kg

| ACCESSOIRES ET PRODUITS COMPLÉMENTAIRES

Visuel	Désignation	Référence
	Coffret de contrôle gaz	COFGA

| NORMES

- Déclaration CE de conformité
- Norme EN 837-1

| CARACTÉRISTIQUES DE COMMANDE

- Type