

COFGA

COFFRET DE CONTROLE POUR CHAUDIERE GAZ



Ce coffret de contrôle gaz permet de mesurer et de vérifier la pression nécessaire au bon fonctionnement d'un brûleur gaz. Il est équipé d'un robinet d'isolement qui protège le manomètre et garantit des mesures fiables.

Livré dans une mallette de transport pratique, il comprend deux manomètres à capsule, un robinet d'isolement, un tuyau translucide et un écrou 1/4" G, pour une mise en service immédiate sur site.



| APPLICATION

- Chauffage et installations thermiques
- Maintenance et services techniques
- Installateurs / SAV

EN
837-3

| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Manomètre 1

Modèle	618 Ø63
Plage	0 à 60 mbar
Boîtier	Acier
Classe	1.6
Remplissage	Sec
Raccord	Vertical 1/4" en laiton
Référence	6183RV39D


Manomètre 2

Modèle	618 Ø63
Plage	0 à 600 mbar
Boîtier	Acier
Classe	1.6
Remplissage	Sec
Raccord	Vertical 1/4" en laiton
Référence	6183RV48D

Caractéristiques physiques

Contenu du coffret	- 2 manomètres à capsule - 1 robinet d'isolement M/F 1/4" (réf. 697L2R) - 1 tuyau translucide (flexible 300 mm) - 1 écrou taraudé 1/4"G - 2 joints - Mallette de transport
Dimensions coffret	320 x 250 x 55 mm
Poids total	1,140 kg

| ACCESSOIRES ET PRODUITS COMPLÉMENTAIRES

Visuel	Désignation	Référence
	Coffret de contrôle pour chaudière fioul	COFFI

| NORMES

- Déclaration CE de conformité
- Norme EN 837-3

| CARACTÉRISTIQUES DE COMMANDE

- Type