DISTRILABO
à votre mesure...

Manomètres

Manomètre à échelle dilatée

TYPE 216 Ø63 - Ø100

avec boîtier inox – rempli de glycérine

Utilisation : Les manomètres à échelle dilatée sont installés sur les pulvérisateurs dans le domaine de l'agriculture.
La technologie utilisée associée au cadran de couleurs permet d'avoir une classe de précision de 1,6 sur les 2 premiers tiers.
Le dernier tiers de l'échelle dispose d'une classe de précision inférieure.

Diamètres : 63 - 100mm

Elément de mesure : Tube de bourdon

Précision : Plage de pression 0/5b cl. 1.6 - 5/25b cl 2.5
0/15b cl 1.6 – 15/60b cl 2.5

Etendues de mesure : 0/5 b - 25b et 0-15 b - 60b

Températures autorisées : Ambiante : -25°C à +60°C
Fluide : +80°C

Degré de protection : IP 65

EXECUTION STANDARD :

Raccord : En bas et à l'arrière – Ø63mm filetage 1/4"G
En bas – Ø100mm filetage 1/4"G

Organe moteur : Alliage de cuivre

Mouvement : Laiton

Cadran : Duralumin – Zone de couleur ci-dessous :

Manomètre	Vert	Jaune	Blanc	Rouge
Ø63 et 100 0/5b – 25b	1/5b	5/20b	-	20/25b
Ø63 et 100 0/15b – 60b	2/15b	-	15/22.5b	22.5/60b

Aiguille : Aluminium noir

Boîtier : Inox

Voyant : Polycarbonate

Lunette : Inox

Remplissage: Glycérine

Options :

- Autres types de raccord
- Cadrans spéciaux
- Possibilité en tout inox

Les appareils décrits ci-dessus correspondent de par leur construction, dimensions et matériaux aux règles de l'art actuel. Nous nous réservons le droit de transformations et de changement de matériaux

SCHEMA TECHNIQUE et DIMENSIONS : Exécutions standard (en mm)

Manomètre Ø63mm raccord vertical et arrière :



Manomètre Ø100mm raccord vertical:



Caractéristiques de commande :

- Type
- Diamètre du cadran
- Etendue de mesure
- Grandeur du raccord
- Position du raccord
- Options

Les appareils décrits ci-dessus correspondent de par leur construction, dimensions et matériaux aux règles de l'art actuel. Nous nous réservons le droit de transformations et de changement de matériaux