



THERMOMETRE NUMERIQUE

type TE20D

Température

Description :

Ce thermomètre numérique intelligent, de haute précision, affiche la température en temps réel sur un écran LCD de grande taille. Il peut être utilisé dans de nombreuses applications et fonctionne sur piles. Son écran rétroéclairé, son changement d'unité et son alarme basse tension en font un appareil très complet. Le boîtier et le raccord du TE20D sont en inox 304. Il trouve son application dans l'industrie agroalimentaire, l'industrie chimique, le chauffage CVC ou la construction de machines.



Construction :	Robuste et facile d'utilisation Autonomie de 8760 heures sans changement de piles
Plage de température :	-50 ... +300°C
Unité de mesure :	°C / °F
Classe de précision :	+/- 0,2%
Étanchéité :	IP65, bonnette de protection montée
Raccord vertical :	G 1/2" mâle - extension : 85 mm Plonge de 100 mm – Ø de la plonge : 8 mm
Alimentation :	3 piles AA

Conditions d'utilisation :

Température :	Ambiante : 0...60°C Stockage : -40...+125°C
Taux d'humidité :	0...95% RH

Matériaux :

Boîtier :	Inox 304 (Ø100)
Élément de mesure :	Inox 304

Les appareils décrits ci-dessus correspondent de par leur construction, dimensions et matériaux aux règles de l'art actuel. Nous nous réservons le droit de transformations et de changement de matériaux

Fonctions :



Allumer / éteindre l'appareil



Appui court : changement d'unité



Sans fonction



Appui court : allumer / éteindre le rétro-éclairage

Appui long : verrouiller le rétro-éclairage en position allumé

Affichage :

Afficheur LCD rétro-éclairé

Taille : 65 x 40 mm

5 digits 7 segments

Bargraph



Informations diverses :

Compatibilité électromagnétique :

Conformité CE selon EN 61326-2-3

Masse :

Env. 600 g

Emballage :

Individuel dans un carton

Option possible :

Doigt de gant, **Réf. GI56304D**

Schéma technique et dimensions (en mm) :

