

Doigt de gant avec filetage et vis d'arrêt / avec filetage et taraudage pour sonde de température

Le GIPT/GIPTF est un doigt de gant conçu pour protéger les sondes de température dans des environnements industriels exigeants. Fabriqué en acier inoxydable 316L, il offre une excellente résistance aux températures élevées, aux pressions importantes et aux contraintes mécaniques, tout en permettant le remplacement de la sonde sans arrêt de l'installation.

| APPLICATION

- Industrie industrielle
- Réfrigération
- Pression et températures élevées
- Énergie renouvelable
- Traitement de l'eau / environnement, HVAC
- Industrie mécanique / machines spéciales



| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques de service

Température d'utilisation	-80°C à +600°C
Pression nominale maximale	50 bars jusqu'à 20°C 35 bars jusqu'à 600°C

Dimensions et raccordement

Raccordement Process	GIPTF : Inox 316L 1/2" G mâle en standard (autres raccords sur demande)
Raccordement Sonde	GIPT : Inox 316L 1/2" G femelle ou vis de blocage (autres raccords sur demande)
Standard :	
• Gaine Ø9 × 7 mm	• Pour sonde Ø6 mm
Option :	
• Gaine Ø7 × 5 mm	• Pour sonde Ø4 mm
• Gaine Ø12 × 10 mm	• Pour sonde Ø8 mm
• Gaine Ø14 × 12 mm	• Pour sonde Ø10 mm
Longueur GIPTF	40, 90, 140, 190, 240, 290, 390, 490 mm
Longueur GIPT	107, 167, 180, 230, 280, 380 mm

Matériaux

Corps	Acier inoxydable 316L
Gaine de protection	Acier inoxydable 316L
Raccords	Acier inoxydable 316L

Montage

Type de montage	GIPT : Montage fileté avec vis d'arrêt GIPTF : Montage avec filetage et taraudage
Compatibilité	- Sondes Ø6 - Option : (Ø4, Ø8 et Ø10 mm)

| NORMES

- Déclaration CE de conformité
- 202011/65/EU (RoHs)

| CARACTÉRISTIQUES DE COMMANDE

- Type
- Longueur
- Diamètre de sonde
- Type de raccordement Process
- Type de raccordement Sonde